



SL



fiorentini




SL

MODELLO		SL330	SL330/2	SL330/HS	SL430	SL430/2	SL430/HS	SL500	SL500/2	SL500/HS
SPECIFICHE PRINCIPALI										
Larghezza utile di lavoro	mm	330	330	330	430	430	430	500	500	500
Rendimento orario max.	m ² /h	200	250	350	250	250/375	525	350	350/525	675
Capacità serbatoio soluzione optional	l	12/18	12/18	12/18	12/18	12/18	12/18	12/18	12/18	12/18
SPECIFICHE GENERALI										
Pressione testata spazzole	kg	30	30	35	40	40	40	42	42	42
Velocità rotazione spazzole		150	175/320	340	150	175/320	340	150	175/320	340
Rumorosità (orecchio operatore)	dB	65	72	72	65	72	72	65	72	72
IMPIANTO ELETTRICO										
Tensione di alimentazione	v	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Motore/i spazzole	w	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100	1200	1100
DIMENSIONI E PESI										
Lunghezza	mm	430	430	430	580	580	580	620	620	620
Larghezza	mm	390	390	390	430	430	430	500	500	500
Altezza	mm	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
Lunghezza cavo elettrico	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Numero/ diametro spazzole/e	mm	330	330	330	430	430	430	500	500	500
Peso macchina a vuoto (senza batteria/acqua/operatore)	kg	30	30	35	40	40	40	42	42	42



ING. O. FIORENTINI s.r.l.

"THE BEST IN FLOOR MACHINES"
 afiorentini@ingfiorentini.it sales@ingfiorentini.it
 www.ingfiorentini.it

Il punto immagine 0567_28719

FILIALE:
 20132 MILANO - Fax. 02-2592779
 Via Palmirova 211/a - Tel. 02-27207783 - 2564810
 00155 ROMA - Fax. 06-22754075
 Via Carlo Carrà 13 - Tel. 06-22754040-2275060

STABILIMENTO:
 50030 FIANCALDOLI (FI) - Fax. 055-817144
 Loc. Rombola - Tel. 055-8173610

Distributed by:

