

# Scheda Tecnica del prodotto

RELAB. REV. 02 Ed. 07/01

DOCUMENTO NON FIRMATO IN QUANTO GESTITO MECCANOGRAFICAMENTE

## ST 1 SVITATUTTO SPRAY

### **DESCRIZIONE:**

Prodotto spray sbloccante e protettivo, contenente olii a elevato potere lubrificante e penetrante. Consente di smuovere senza problemi viti, bulloni e dadi bloccati da ruggine, sporcizia, residui oleosi secchi, ecc. ST1 ha un elevato potere penetrante che gli permette di raggiungere gli interstizi più inaccessibili. Il suo elevato potere lubrificante diminuisce gli attriti ed aumenta la scorrevolezza ad organi in movimento, ingranaggi, cardini, serrature ecc. Le parti trattate con ST1 restano ricoperte da un film oleoso che protegge dalla corrosione e previene ulteriori bloccaggi a breve termine.

### **SETTORI D'IMPIEGO:**

Autofficine, industrie meccaniche, artigiani manutentori, ecc.

### **CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:**

<i>ASPETTO</i>	Liquido limpido
<i>COLORE</i>	Paglierino
<i>ODORE</i>	Naftenico
<i>PESO SPECIFICO ATTIVO</i>	0.880 ± 0.01 g/ml
<i>SOLUBILITÀ IN ACQUA</i>	Insolubile
<i>PH</i>	Non applicabile
<i>CARATTERE CHIMICO</i>	Non ionico
<i>BIODEGRADABILITÀ</i>	Superiore al 90%

### **MODALITA' D'USO:**

Spruzzare direttamente sulle parti interessate ed attendere alcuni istanti per consentire l'azione del prodotto. Quindi procedere allo sbloccaggio. Per casi particolarmente resistenti ripetere l'operazione fino alla liberazione del blocco.

### **AVVERTENZE:**

Il prodotto può opacizzare le superfici verniciate.