Scheda Tecnica del prodotto

RELAB. REV. 02 ED. 07/01 DOCUMENTO NON FIRMATO IN QUANTO GESTITO MECCANOGRAFICAMENTE

SUPER DF 2

DESCRIZIONE:

Detergente alcalino, schiumogeno, ad elevata concentrazione efficace contro lo sporco tenace delle carrozzerie delle auto e dei teloni degli autocarri. Ottimo per il lavaggio di autocisterne e di pavimenti di garages, di officine e di capannoni industriali. Il prodotto si presenta in due fasi allo stato concentrato, ma è omogeneo nelle diluizioni d'uso.

SETTORI D'IMPIEGO:

Autolavaggi e sgrassaggio industriale in genere.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO	Liquido bifase
COLORE FASE SUPERIORE	Verde
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO FASE SUPERIORE	1.010 ± 0.01 g/ml
PESO SPECIFICO FASE INFERIORE	1.125 ± 0.01 g/ml
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Completa alle diluizioni d'uso
pH SOL. 1%	> 13
CARATTERE CHIMICO	Non ionico
BIODEGRADABILITÀ	Superiore al 90%

MODALITA' D'USO:

La tanica contenete il prodotto va agitata bene prima di ogni prelievo, in modo da omogeneizzare le due fasi e quindi prelevare una quantità bilanciata di tensioattivi e degli altri componenti del detergente.
Diluire il prodotto con acqua da un minimo di 10 ad un massimo di 100 parti in relazione al tipo e alla quantità di sporco da rimuovere oltre che alla superficie da trattare.
USO CON NEBULIZZATORE : diluire da 1 :30 a 1 :100. Spruzzare la soluzione sulla superficie asciutta, lasciare agire per qualche istante e risciacquare abbondantemente con acqua in pressione.
USO IN IDROPULITRICE : diluire da 1 :20 a 1 :30. Attendere l'uscita della schiuma dalla lancia, quindi procedere al lavaggio e successivamente risciacquare abbondantemente.
LAVAGGIO PAVIMENTI : diluire il prodotto da 1:20 a 1:60 . Passare la superficie manualmente o con macchina lava pavimenti, quindi risciacquare. La formazione di schiuma può essere controllata con piccole aggiunte di "Antischiuma AL".

AVVERTENZE:

Nel lavaggio di carrozzerie si consiglia di operare all'ombra e su superfici non surriscaldate. Procedere velocemente al risciacquo per evitare l'asciugatura del prodotto sulla superficie. Soluzioni piuttosto concentrate del detergente (intorno od oltre il 10%) non vanno lasciate a contatto con alluminio e leghe leggere, onde evitare macchiature ed eventuali opacizzazioni. Rispettare le diluizioni d'uso e non prolungare eccessivamente i tempi di contatto.

I DATI RIPORTATI SONO BASATI SULLE NOSTRE ATTUALI DOCUMENTAZIONI E SUL MEGLIO DELLE NOSTRE CONOSCENZE:
CIÒ NONOSTANTE NON POSSONO IN ALCUN MODO COSTITUIRE GARANZIA NE' COMPORTARE RESPONSABILITÀ LEGALI
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: ALLEGRINI SPA VICOLO SALVO D'ACQUISTO,2 GRASSOBBIO (BG) ITALY
TELEFONO: ++39 035 4242111 FAX: ++39 035 526588 E-MAIL INFO@ALLEGRINI.COM